

## **Dodatok č. I.**

*ku Zmluve o dielo zo dňa 21.11.2017*

### **ZMLUVNÉ STRANY**

- 1. Názov organizácie:** Obec Vlachy
- Sídlo organizácie: Vlachy 126, 032 13 Vlachy
- Štatutárny orgán: Róbert Klubica – starosta obce
- IČO: 00315877
- Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
- Číslo účtu: SK53 5600 0000 0081 0710 5001
- Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: Róbert Klubica – starosta obce
- a) zmluvných
- b) technických

(ďalej len "Objednávateľ")

- 2. Názov:** MK alarm, s.r.o.
- Sídlo: Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Štatutárny orgán: Ing. Rastislav Móres  
Milan Kostolný
- Zapísaná v: v OR Okresný súd v Žiline, odd. Sro vložka 10243/L
- IČO: 36 370 606
- DIČ: 2020125756
- IČ DPH: SK2020125756
- Bankové spojenie: PRIMA BANKA
- Číslo účtu: 8109215001/5600
- Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
- a) zmluvných: Ing. Rastislav Móres
- b) technických: Milan Kostolný
- Číslo telefónu: 044 55 26 189
- Číslo faxu: 044 55 26 190
- Email: [info@mkalarm.sk](mailto:info@mkalarm.sk)

(ďalej len "Zhotoviteľ")



Na základe dohody oboch zmluvných strán na uzatvorenie Dodatku č. 1 sa obsah predmetnej Zmluvy o dielo (ďalej len Zmluvy) mení a dopĺňa v nasledovnom rozsahu:

1. Zmena identifikačných údajov Objednávateľa

Z pôvodného znenia:

Štatutárny orgán: Ladislav Guoth – starosta obce

Na nové znenie:

Štatutárny orgán Robert Klubica – starosta obce

2. V prílohe č. 1 Zmluvy: Technická špecifikácia – sa menia produkty pevná kamera, monitor, vonkajšia skrinka a chránička a nahrádzajú sa alternatívnymi produktami. Zámena produktov je prílohou č. 1 tohto dodatku.

3. Príloha č. 3 Zmluvy: Časový plán výstavby sa aktualizuje. Aktualizácia spočíva v adaptácii harmonogramu na konkrétny termín realizácie diela. Nový časový plán výstavby je prílohou č. 2 tohto dodatku.

**Záverečné ustanovenia**


1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
2. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.
3. Dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
5. Tento dodatok je platný podpisom oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.

za Objednávateľa

Vlachy, dňa 22.10.2019  
  
  
Robert Klubica  
Starosta obce Vlachy

za Zhotoviteľa

v Liptovskom Mikuláši, dňa 22.10.2019

  
Milan Kostolný  
Štatutárny zástupca MK alarm, s.r.o.

Príloha č. 1: Zámena produktov  
Príloha č. 2: Časový plán výstavby

 **MK alarm, s.r.o.**  
Garbiarska 905  
031 01 L. Mikuláš  
506 DRČ: 36 370 806/880  
01 89 Fax: 044/552 61 90  
e-mail: [info@mkalarm.sk](mailto:info@mkalarm.sk), <http://www.mkalarm.sk> ©

Zámeny materiálov

Názov položky	Popis	pôvodný model		navrhovaný model	
		Detailná technická špecifikácia	Navrhovaný produkt (presný model):	Alternatívny produkt	Navrhovaný produkt (presný model):
pevná kamera	IP pevná kamera exteriérová, rozlíšenie min. 1920 x 1080 bodov, min. 25 obr/sec., objektív s premennou ohniskovou vzdialenosťou v rozsahu min. 3-10mm, automatické prisvietenie v znižujúcich svetelných podmienkach na vzdialenosť min. 40m, mechanický IR filter. BLC, WDR, kompresia H.265 / H.264+ / H.264 alebo ekvivalent, ONVIF kompatibilita, možnosť napájania cez PoE, pracovná teplota v rozsahu min. od -30 °C do +50 °C, krytie min. IP66	4 Mpx kompaktná kamera IP exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED dosvit 50 m, 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS, rozlíšenie 2688x1520px @ 25fps, citlivosť 0,03Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4 (IR ON), motor zoom objektív 2,7 - 12 mm/F1.4, 4x optický zoom, uhol záberu 100° - 35°, BLC, HLC, AWB, AGC, WDR, 3DNR, inteligentné funkcie, kompresie H.265+/H.265/H.264+/H.264, ONVIF kompatibilné, alarm I/O 2/1, audio I/O 1/1, slot na MicroSD kartu max. 128GB, napájanie 12 VDC, 958 mA, POE, pracovná teplota -30 °C do 60 °C, IP67	IPC-HFW5431EP-Z-S2	4 Mpx kompaktná kamera IP exteriérová antivandal, Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED dosvit 50 m, 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS, rozlíšenie 2688 x 1520 px @ 25 fps, citlivosť 0.03 lx / F1.4 (Color), 1/3 s, 30 IRE), 0.3 lx / F1.4 (Color), 1/30 s, 30 IRE), 0 lx / F1.4 (IR ON), motor zoom objektív 2,7-13,5 mm / F1.4, 5x optický zoom, uhol záberu 106°-31° BLC, HLC, AWB, AGC, WDR (120 dB), 3DNR, inteligentné funkcie, kompresie H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, ONVIF kompatibilné, alarm I/O 2/1, audio I/O 1/1, 1x video výstup, slot na MicroSD kartu max. 128 GB, napájanie 12 V DC, 1079 mA, ePoE, pracovná teplota od -30 °C do +60 °C, IP 67	IPC-HFW5431EP-ZE
monitor	Farebný monitor pre zobrazenie, prispôbenné pre použitie na trvalú prevádzku 24 hod./7 dní v týždni, uhlopriečka min. 24", min. rozlíšenie 1920x1080 px, pomer strán 16:9, pozorovací uhol 178°/178°, 16.7 ml. farieb, 2x BNC vstup, 1x VGA vstup, 1x HDMI vstup, 1x DVI vstup, 2x BNC výstupov 1x BNC vstup, 1x VGA vstup, 1x HDMI vstup, kontrast min. 1500/1500 počet min. 1000:1, jas min. 200cd / m <sup>2</sup> , možnosť montáže na stenový držák	27" Full HD CCTV TFT LCD monitor, prispôbenné pre použitie 24 hod./7 dní v týždni, max. rozlíšenie 1920x1080 px, pomer strán 16:9, pozorovací uhol 178°/178°, 16.7 ml. farieb, 2x BNC vstup, 1x VGA vstup, 1x HDMI vstup, 1x DVI vstup, 2x BNC výstup, kontrast 3000:1, jas 450cd / m <sup>2</sup> , napájanie 100-240 V AC, ovládanie RS232, diaľkový ovládač, stojan na stôl, kompatibilný s VESA 100	DHL27	27" Full HD CCTV LED LCD monitor, usporobný pre použitie 24 hod. / 7 dní v týždni, max. rozlíšenie 1920 x 1080 px, pomer strán 16:9, pozorovací uhol 178°/178°, 1x audio vstup, 1x HDMI vstup	Dahua LM27-F211
vonkajšia skrinka	Skrinka uzamykateľná do vonkajšieho prostredia, minimálne krytie IP66, rozmer min. 300 v400 h200mm, so zámkom a s úchytom na betónový stĺp	Skrinka vyrobená zo svetlosivého polyesteru, RAL7035, rozmer 500x400x230mm, bezúdržbová. Uzamykací 3-bodový mechanizmus. Atypicky vyrobený záves na stožiar SSE-D.	ARIA 54	Oceloplechový pletký rozvádzač pre ukončenie alebo k prepojeniu optických káblov za účinkujúcich v mikrotubúčkách, alebo V HDPE chráničkách. Krytie IP65, RAL7035, Výška 60U, šírka 10". Dva zámkové tesnenie, polica pre technológiu.	SM-40/33/23
chránička	Chránička pre napájaci kábel pr. 23mm, UV stabilná, samonosná	Vlnitá pancierová hadica pre strednú záťaž, RAL7037, priemer 25mm, odolnosť viac ako 750N, UV stabilná	FXP-turbo	FLES20 - Závesný ochranný obal, vnút. priemer 20mm, 15kN	KDP FLES 4,32/20

je nahradená novším modelom tej istej rady s väčším rozsahom objektívu (snímacieho uhla) je nahradená UV stabilnou chráničkou s hliníkovou fóliou vo vnútri. Vzhľadovo krajšia, určená priamo pre zavesenie, s vyššou záťažou. je nahradený nástupcom nevyrábaného modelu toho istého výrobcu a modelovej rady laminátová skrinka je nahradená oceľoplechovým dátovým rozvádzačom s vnútorným organizérom a pollicou. Skrinka je vybavená dvomi zámkovými tesnením. Kvalitatívne vyššia a bezpečnejšia ako pôvodne navrhovaná.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



## Harmonogram realizácie kamerového systému v obci Vlachy

Názov časti	42. týždeň (deň)	43. týždeň	44. týždeň	45. týždeň	46. týždeň	47. týždeň	48. týždeň	49. týždeň
	14.10.-20.10.	21.10.-27.10.	28.10.-3.11.	4.11.-10.11.	11.11.-17.11.	18.11.-24.11.	25.11.-1.12.	2.12.-8.12.

1	1							
2	30							
3	10							
4	10							
5	10							
6	10							
7	10							
8	4							
9	3							
10	1							
11	1							



